

# 空气炸锅产品册

轻食主义 无油烟时代

LIGHT FOOD NO LAMPBLACK ERA  
AIR FRYER SAMPLE BOOK



Care • Tasty • Health

## 产品特点



## 产品优势

- 健康  
高速空气循环技术,与传统油炸相比,可有效降低脂肪80%以上。
- 多用途  
煎炸、烘烤、油炸、烘焙、蒸汽等功能。
- 易清洗  
可拆卸平底锅、煎篮等均涂上不沾漆,清洗方便。

## 产品原理

本机采用热风原理与高速空气循环(快速换气)相结合,提供全方位采暖,多数食物都是没必要为烹饪添加油。

单位内舍友计时器装置及恒温器,用户设定适当的时间及温度时即可开始进行烹饪。



## HIC-AF-01

220V~50Hz,1500W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:5.8KG  
台/箱:1  
包装尺寸:412\*322\*360mm



## HIC-AF-02

220V~50Hz,1500W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.9KG  
台/箱:1  
包装尺寸:390\*330\*390mm

## HIC-AF-02N

220V~50Hz,1500W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.9KG  
台/箱:1  
包装尺寸:375\*315\*375mm



## HIC-AF-03

220V~50Hz,1500W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.9KG  
台/箱:1  
包装尺寸:375\*315\*375mm



## HIC-AF-03N

220V~50Hz,1500W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:4.9KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:375\*315\*375mm



## HIC-AF-8024LD

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:375\*315\*350mm



## HIC-AF-8024

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8024

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm

## HIC-AF-8024ED

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8024ED

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8024EB

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8024EB

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:3.7KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8024LD

220V~50Hz,1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.7KG  
台/箱:1  
包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8062

220V~50Hz,1200W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.0KG  
台/箱:1  
包装尺寸:280\*280\*360mm



## HIC-AF-8061

220V~50Hz,1000W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:2.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:250\*250\*330mm



## HIC-AF-8062B

220V~50Hz,1200W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.0KG  
台/箱:1  
包装尺寸:280\*280\*360mm

## HIC-AF-8061B

220V~50Hz,1000W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:2.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:250\*250\*330mm



## HIC-AF-8062D

220V~50Hz,1200W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.0KG  
台/箱:1  
包装尺寸:280\*280\*360mm



## HIC-AF-8061EB

220V~50Hz,1000W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:2.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:250\*250\*325mm



## HIC-AF-8063

220V~50Hz,1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:330\*330\*400mm



## HIC-AF-8063D

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:4.5KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:330\*330\*400mm



## HIC-AF-8065B

220V~50Hz,1700W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:5.6KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:380\*380\*465mm



## HIC-AF-8063B

220V~50Hz,1350W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:4.5KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:330\*330\*400mm



## HIC-AF-8081

220V~50Hz,1800W  
 定时:60分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:4.5KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:410\*410\*495mm

## HIC-AF-8065

220V~50Hz,1700W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:5.6KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:380\*380\*465mm



## HIC-AF-8081D

220V~50Hz,1800W  
 定时:60分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:4.5KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:410\*410\*495mm



## HIC-AF-8065D

220V~50Hz,1700W  
 定时:30分钟  
 可调温度:80~200°C  
 配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
 N.W.:5.6KG  
 台/箱:1  
 包装尺寸:380\*380\*465mm

### 8081/8081D/8083款配件内容展示





## HIC-AF-8083

220V~50Hz, 1800W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:410\*410\*495mm



## HIC-AF-8022

220V~50Hz, 1000W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:2.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:250\*250\*330mm



## HIC-AF-8087

220V~50Hz, 1350W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:5.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:347\*347\*300mm



## HIC-AF-8025

220V~50Hz, 1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.3KG  
台/箱:1  
包装尺寸:330\*330\*335mm

## HIC-AF-8087D

220V~50Hz, 1350W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:5.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:347\*347\*300mm



## HIC-AF-8025D

220V~50Hz, 1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:4.3KG  
台/箱:1  
包装尺寸:330\*330\*335mm



## HIC-AF-8021

220V~50Hz, 1000W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:2.5KG  
台/箱:1  
包装尺寸:250\*250\*330mm



## HIC-AF-8041

220V~50Hz, 1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.7KG  
台/箱:1  
包装尺寸:315\*315\*350mm

## HIC-AF-8041D

220V~50Hz,1350W  
定时:30分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W.:3.7KG  
台/箱:1  
包装尺寸:315\*315\*350mm



## HIC-AF-8088

220V~50Hz,1350W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W. 6KG  
箱:1  
包装尺寸:405\*340\*330mm



## HIC-AF-8071

220V~50Hz,1500W  
定时:60分钟  
可调温度:65~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
台/箱:1  
包装尺寸:320\*360\*375mm



## HIC-AF-8089

220V~50Hz,1200W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W. 6KG  
箱:1  
包装尺寸:415\*345\*355mm

## HIC-AF-8072D

220V~50Hz,1500W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
台/箱:1  
包装尺寸:365\*320\*400mm



## HIC-AF-8089D

220V~50Hz,1200W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W. 6KG  
台箱:1  
包装尺寸:415\*345\*355mm



## HIC-AF-8085

220V~50Hz,1800W  
定时:60分钟  
可调温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
N.W. 4.5KG  
台箱:1  
包装尺寸:410\*410\*495mm



## LR-01

220V~50Hz,1400W  
定时:30分钟  
可温度:80~200°C  
配备不沾涂层内锅和防滑脚垫  
台箱:1

## LR-02

220V~50Hz,1400W

定时: 30分钟

可调温度: 80~200 °C

配备不沾涂层内 锅 和防滑脚垫  
台/箱: 1



## LR-02机械

220V~50Hz,1400W

定时: 30分钟

可调温度: 80~200 °C

配备不沾涂层内 锅 和防滑脚垫  
台/箱: 1